

承诺书

以上信息及数据由我公司提供，均真实、有效。

天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司

2018年6月20日



关于 2018 年天津同和绿天使顶峰资源再生有 限公司的清洁公示

企业名称：天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司

法人代表：武华军

企业地址：天津市静海区子牙循环经济产业区浙江道 26 号

我单位所 2018 年 1-6 月产生危险废弃物如下表：

| 废弃物名称 | 数量（吨） | 产生原因 | 处置方法 |
|-----------|----------|----------------|------------------------|
| 废电视、电脑锥玻璃 | 1002.781 | 电视、电脑 CRT 拆解产生 | 交由天津仁新玻璃材料有限公司处理 |
| 废电视电路板 | 213.85 | 电视拆解产生 | 交由中能（天津）环保再生资源利用有限公司处理 |
| 废冰箱机油 | 1.14 | 冰箱拆解产生 | 交由天津市雅环再生资源回收利用有限公司处理 |
| 废电视荧光粉 | 0.44 | 电视拆解产生 | 交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 |

工业固体废物污染防控方案

一．目的

确保公司在生产、经营活动中产生的工业固体废物能够得到合理的处理，以减少对环境造成的污染和避免对人员造成的伤害。

二．范围

适用于本公司对工业固体废物的收集、储存和处置。本公司的工业固体废物只有冰箱拆解过程中产生的保温层泡棉。

三．工业固体废物的收集

1.拆解生产应当在采取有效防尘措施，收集手工拆解、破碎分选过程产生的粉尘，通过除尘过滤系统净化引至高处排放。

2.必须使用整体破碎设备拆解冰箱，整体破碎后产生的保温层泡棉，必须装袋并密封（每袋重量30公斤），防止泡棉散落。6-8袋装入周转筐，整筐称重后入库存放。

四．工业固体废物的储存

1.建立工业固体废物管理台帐，记录种类、数量、流向、贮存、利用处置等情况。

2.收集包装后的保温层泡棉，设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息。贮存场所具备水泥硬化地面以及防止雨淋的遮盖措施。

3.储存场所设置防火，防泄漏的标志。储存期限原则上不超过

1 个月。

4. 仓管员每天巡视保温层泡棉的存储情况,发现装包破损要及时更换包装袋,防止扬散。

五. 工业固体废物的处置

1. 去除了发泡剂的保温层泡棉委托交由相应处理能力的单位处理,并签订委托处理合同。

2. 保温层泡棉转移运输使用具有防遗撒、防散落以及合理安全保障措施的厢式货车或高栏货车进行运输。使用高栏货车时,装载的货物不得超过栏板高度并采取围板、防雨等防掉落措施。

天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司

2018 年 5 月 4 日



环境风险防控与应急措施情况

一、 危险废物储存区采取了防渗措施，危险废物贮存间满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏) 要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存间不会造成不利环境影响。危险废物贮存间位于厂区南侧，面积为 10m²，危险废物包装桶外设置了防漏保护容器，有效预防了风险物质流散对土壤或水环境的污染。

二、 监控中心值班人员认真履行监控职责，坚守岗位，落实各项监控措施，确保监控系统 24 小时不间断正常运行。

三、 制定班组、车间级、厂级严格巡检制度，设专人巡检。

四、 事故结束后，对使用的应急物资进行补充，并对沾染污染物的工具、废弃物等进行统一处理，不得随意丢弃。

五、 关注当地天气情况，遇极端不利天气，提前做好防控工作，避免事故发生。

六、 若发生泄漏，立即清除，避免其随生产废水进行雨水或污水管道。

预防及应急物资见下表：

| 类型 | 名称 | 数量 | 存放位置 |
|--------|----------|-----|---------|
| 预防设施 | 警示牌 | 47 | 厂区各固定位置 |
| 通讯设备 | 对讲机 | 18 | 各岗位负责人 |
| 防护用具 | 雨靴 | 2 | 消防柜 |
| | 过滤式消防呼吸器 | 2 | |
| | 高压绝缘靴 | 1 | 配电室 |
| | 高压绝缘手套 | 1 | |
| | 安全帽 | 180 | 每人一顶 |
| 应急抢险物资 | 铁锹 | 2 | 保安室 |
| | 手电 | 10 | |
| | 应急灯 | 30 | |
| | 电焊机 | 1 | |
| | 维修钳工工具 | 30 | |
| | 沙袋 | 若干 | |

